
可调式温控器 / Adjustable Thermostat

RNTS-Series

Ver 1.0



[主要特征]

◎ 安装在设备内可控制温度的装置

◎ 大电流 (High Ampere)用途设计的产品30A/250VAC

◎ 无需另外使用电磁开关或者继电器，可直接连接

◎ KC, RoHS 认证 / 遵守REACH准则


◎ 可用于各种应用的产品

- 厨房仪器
- 产业用设备
- 锅炉, 热水器

■ 技术信息

型号名	温度范围	过载能力	感应器尺寸	开关类型	动作温差	复位温度	详情
RNTS-090C	0°C~90°C	30A/250V	Ø9.52 X 159mm	SPST	±3°C	4±2°C	温度范围 : 最高 320°C 感应器材质 : Stainless Steel 或 Copper 毛细管长度 : 1,000mm (250~2,000mm) 组立距离 : 28mm 旋钮 : B KNOB 固定螺丝 : PT3/8"
RNTS-120S	0°C~120°C	30A/250V	Ø8.0 X 166mm	SPST	±4°C	4±2°C	
RNTS-320S	50°C~320°C	30A/250V	Ø5.8 X 145mm	SPST	±10°C	10±5°C	

■ 图纸



HEAD OFFICE & FACTORY
(주)레인보 / RAINBOW ELECTRONICS CO.,LTD.
303-204, 397, Seokcheon-ro, Bucheon-si, KOREA
TEL : 82-32-624-2288 / FAX : 82-32-624-2299

CHINA OFFICE & FACTORY
青岛来仁宝电子有限公司 / QINGDAO RAINBOW
18, Huanghe Road, Laixi, Qingdao, CHINA
TEL : 86-0532-8849-3930 / FAX : 86-0532-8849-3932